






2340 LED Basic

Fleksibel vegg- eller takarmatur, egnet for korridor, trappeoppganger osv. Armaturet er utstyrt med switch for justering av fargetemperatur og lysstyrke i to trinn. Mulighet for integrert HF-bevegelsesensor.



Utvalgte varianter

Produktnavn	Best. nr.	Lumen	Watt	Kelvin	Dimensjoner (mm)	Erstatning
Justerbar fargetemperatur/lysmenge:						
2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET	TL7790140	1400/800	12/8	4000/3000	Ø330x85	1x18W/1x26W
2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET	TL7790340	2200/1600	19/14	4000/3000	Ø400x88	1x36W TC-F
Justerbar fargetemperatur/lysmenge, med sensor:						
2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET+HFS	TL7790240	1400/800	12/8	4000/3000	Ø330x85	1x18W/1x26W
2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET+HFS	TL7790440	2200/1600	19/14	4000/3000	Ø400x88	1x36W TC-F

Nøkkeldata

Teknisk data	
System Effekt (W)	8-19
Spenning (V)	230-240
Materiale	PMMA
Nettvekt (kg)	0,6-0,9
IP-grad	IP20
System Lumen (lm)	800-2200
Fargetemperatur (K)	3000/4000
Fargegjengivelse (CRI)	80
MacAdam - SDCM	<3
Levetid	10.000t-L70
lm/W	100-116