








## 2350 LED Basic

Utenpåliggende armatur, én kvadratisk og to rektangulære. Armatur for belysning av kontorer, ganger og klasserom. Mulighet for lysstyring med DALI og trådløs styring med fjernkontroll. Armaturen er utstyrt med switch for justering av fargetemperatur og/eller lysstyrke. Separat monteringsramme for enkel installasjon.



## Utvalgte varianter

Produktnavn	Best. nr.	Lumen	Watt	Kelvin	Dimensjoner (mm)	Erstatning
<b>Justerbar fargetemperatur/lysmengde:</b>						
2350 G4 D PW19 36/29/ML-8MC ET	TL8537240	3600/2900	33/25	4000/3000	602x602x50	3x14/4x14/3x18/4x18 W
2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	TL8537340	4000/3000	36/30	4000/3000	1202x302x50	2x28/1x49/1x58W
2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET	TL8537540	6000/4000	54/38	4000/3000	1502x302x50	2x28/2x35/2x58W
<b>DALI:</b>						
2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETDD	TL8537451	4000	36	4000/3000	1202x302x50	2x28/1x49/1x58W
2350 G4 D3 PW19 6000-8MC ETDD	TL8537651	6000	54	4000/3000	1502x302x50	2x28/2x35/2x58W
<b>Trådløs styring:</b>						
2350 G4 D PW19 3600-8MC ETWD	TL8537965	3600	33	4000/3000	602x602x50	3x14/4x14/3x18/4x18 W
2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETWD	TL8537765	4000	36	4000/3000	1202x302x50	2x28/1x49/1x58W
2350 G4 D3 PW19 4400-8MC ETWD	TL8537865	4400	40	4000/3000	1502x302x50	2x28/2x35/2x58W

## Nøkkeldata

Teknisk data	
System Effekt (W)	25-54
Spennning (V)	230-240
Materiale	Stål
IP-grad	IP65
System Lumen (lm)	2900/6000
Fargetemperatur (K)	3000/4000
Fargegjengivelse (CRI)	80
MacAdam - SDCM	<3
Blendingstall (UGR)	<19
Levetid	100.000t-L70
lm/W	100-116