







2390 LED Basic

Asymmetrisk lyskaster for uteområder som byggeplasser, parkeringsplasser, lagringsområder. Lyskasteren er utstyrt med switch forjustering av fargetemperatur og lysstyrke, samt justerbart monteringsbrakett. Sensor er tilgjengelig som tilbehør.



Utvalgte varianter

Produktnavn	Best. nr.	Lumen	Watt	Kelvin	Dimensjoner (mm)	Erstatning
2390 G2 AM9L 20/30/50/ML-8MC 1G1W ET	TL8420740	2000/3000/5000	14/22/40	4000/3000	241x309x48	HQI-TS 70W
2390 G2 AM9L 80/100/150/ML-8MC 1G1W ET	TL8420840	8000/10000/15000	56/73/120	4000/3000	361x399x59	HQI-TS 150W
2390 G2 AM9L 150/200/250/ML-8MC 1G1W ET	TL8420940	15000/20000/25000	90/126/160	4000/3000	419x449x61	HQI-TS 250W
Tilbehør:		Beskrivelse:				
2390 HF SENSOR	TL7641200	Lys- og bevegelsessensor			70x35x100	

Nøkkeldata

Teknisk data	
System Effekt (W)	14-160
Spenning (V)	230-240
Materiale	Aluminium
Nettvekt (kg)	1,5/4,2/5,7
IP-grad	IP65
System Lumen (lm)	2000-25000
Fargetemperatur (K)	3000/4000
Fargegjengivelse (CRI)	70
MacAdam - SDCM	<5
Levetid	50.000t-L80
lm/W	125-150