





# AVIELLA D Pro

Utenpåliggende armatur med opalt PMMA deksel. Egnet til bruk i butikker, utstillingsområder og korridorer.



## Utvalgte varianter

Produktnavn	Best. nr.	Lumen	Watt	Kelvin	Dimensjoner (mm)
Aviella D05 OA 1200-830 ET 01	TL7957540	1300	15	3000	Ø180/H45mm
Aviella D05 OA 1200-830 ETDD 01	TL7957551	1300	15	3000	Ø180/H45mm
Aviella D07 OA 2000-830 ET 01	TL7957740	1800	24	3000	Ø240/H24mm
Aviella D07 OA 2000-830 ETDD 01	TL7957751	1800	24	3000	Ø240/H24mm
Aviella D09 OA 2600-830 ET 01	TL7957940	2550	30	3000	Ø300/H45mm
Aviella D09 OA 2600-830 ETDD 01	TL7957951	2550	30	3000	Ø300/H45mm

## Nøkkeldata

Teknisk data	
System Effekt (W)	15-30
Spenning (V)	230-240
Materiale	PMMA
Nettvekt (kg)	0,7-1,4
IP-grad	IP40
System Lumen (lm)	1300-2550
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (CRI)	80
MacAdam - SDCM	<3
Levetid	100.000t-L70
lm/W	75-87