








COMBIAL Pro

Asymmetrisk lyskaster for bruk over kjøreporter, parkeringsplasser, uteområder mm. Lysstyrken kan justeres i tre trinn, og fargetemperaturen i to trinn.



Utvalgte varianter

Produktnavn	Best. nr.	Lumen	Watt	Kelvin	Dimensjoner (mm)
Combial 30 G2 AM9L/20-50/ML-MC G1 ET	TL8590040	1850-5000	14-40	3000/4000	48x241x309
Combial 30 G2 RB8R/20-50/ML-MC G1 ET	TL8590440	1850-5000	15-41	3000/4000	48x241x309
Combial 40 G2 AM9L/80-150/ML-MC G1 ET	TL8590140	7400-15000	56-120	3000/4000	59x361x399
Combial 40 G2 RB8R/80-150/ML-MC G1 ET	TL8590540	7400-15000	57-121	3000/4000	59x361x399
Combial 45 G2 AM9L/150-200/ML-MC G1 ET	TL8590240	1400-25000	90-160	3000/4000	61x419x499
Combial 45 G2 RB8R/150-200/ML-MC G1 ET	TL8590640	1400-25000	90-161	3000/4000	61x419x499
Combial 50 G2 AM9L/350-500/ML-MC G1 ET	TL8590340	32500-50000	227-342	3000/4000	80x606x510
Combial 50 G2 RB8R/350-500/ML-MC G1 ET	TL8590740	32500-50000	227-342	3000/4000	80x606x510

Nøkkeldata

Teknisk data	
System Effekt (W)	14-342
Spenning (V)	230-240
Materiale	Aluminium
Nettvekt (kg)	1,3-10,2
IP-grad	IP65
System Lumen (lm)	1850-5000
Fargetemperatur (K)	3000/4000
Fargegjengivelse (CRI)	80
MacAdam - SDCM	<5
Levetid	50.000t-L80
lm/W	121-146