



INLINE SPOT/SKINNESYSTEM

Allsidig 2 meter 1-tennings skinne i aluminium. Skinne og armaturer er pulverlakkert i fargen sort eller hvit. Finnes også i pendelversjon, begge med sort baffel.



Produktinformasjon

Produktnavn	Best. nr.
INLINE 1-fase spot 2700K/11w/700lm/36°/Sort	NKILST-9273611P-BB
INLINE 1-fase spot 2700K/11w/700lm/36°/Hvit	NKILST-9273611P-WB
INLINE 1-fase skinne 2m, sort	NKILTR-2000-FP-B
INLINE 1-fase skinne 2m, hvit	NKILTR-2000-FP-W
INLINE 1-fase midttilkobling, sort	NKILTR-ISC-B
INLINE 1-fase midttilkobling, hvit	NKILTR-ISC-W
INLINE 1-fase L-skjøt, jord innside sort	NKILTR-LC-I-B
INLINE 1-fase L skjøt, jord innside hvit	NKILTR-LC-I-W
INLINE 1-fase L skjøt, jord utside sort	NKILTR-LC-O-B
INLINE 1-fase L skjøt, jord utside hvit	NKILTR-LC-O-W
INLINE 1-fase tilkobling høyre sort	NKILTR-LEC-R-B
INLINE 1-fase tilkobling høyre hvit	NKILTR-LEC-R-W
INLINE 1-fase tilkobling venstre sort	NKILTR-LEC-L-B
INLINE 1-fase tilkobling venstre hvit	NKILTR-LEC-L-W
INLINE 1-fase endelokk sort	NKILTR-ECAP-B
INLINE 1-fase endelokk hvit	NKILTR-ECAP-W
INLINE 1-fase skjøt sort	NKILTR-MSC-B
INLINE 1-fase skjøt hvit	NKILTR-MSC-W

Teknisk data	
System Effekt (W)	11
Type forkobling	Fasedim
Spenning (V)	230
Strøm (mA)	500
Materiale	Aluminium
Dimensjoner	Se tegning
IP-grad	IP20
System Lumen (lm)	700
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (CRI)	90
MacAdam - SDCM	<3
Blendingstall (UGR)	<19
Spredningsvinkel	36°
Levetid	50.000t-L80
lm/W	64